

ECOPERLA NEXO

TWÓJ PROBLEM

Twarda woda w domu oznacza nawracające osady z kamienia kotłowego, krótszą żywotność sprzętu AGD, wyższe rachunki za ogrzewanie, więcej sprzątań, a nawet gorszą kondycję skóry i włosów po myciu. Jak wyeliminować ten problem?

NASZE ROZWIĄZANIE

Niezawodny zmiękcacz wody Ecoperla Nexo skutecznie redukuje wysoki stopień twardości wody, podnosząc komfort codziennego użytkowania kranówki. Ecoperla Nexo zajmuje minimum miejsca, a dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, jego montaż i programowanie są wyjątkowo proste.

INFORMACJE OGÓLNE

Designerskie zmiękczacze wody Ecoperla Nexo to niewielkie urządzenia zaprojektowane z myślą o montażu w szafkach i we wnękach. Funkcjonalne rozwiązania technologiczne w połączeniu z ekonomiczną eksploatacją gwarantują stały dostęp do miękkiej wody wszędzie tam, gdzie liczy się efekt oraz atrakcyjna cena. Nietypowa budowa maksymalnie ułatwia montaż, programowanie i obsługę urządzenia.

Ilość złoża	8 l	15 l	22 l
Wysokość	53 cm	75,5 cm	96,5 cm
Szerokość	28 cm	28 cm	28 cm
Głębokość	45,5 cm	45,5 cm	45,5 cm
Zużycie soli na regenerację	0,96 kg	1,8 kg	2,6 kg
Zużycie wody na regenerację	41 l	85 l	110 l
Maks. zalecany przepływ roboczy	1,4 m ³ /h	1,8 m ³ /h	2 m ³ /h
Przyłącze	3/4"	3/4"	3/4"
Temperatura (min/max)	2/48 °C	2/48 °C	2/48 °C
Ciśnienie (min/max)	2,5/6 bar	2,5/6 bar	2,5/6 bar



MIĘKKA WODA BEZ OGRANICZEŃ

BUDOWA

- Designerska, nowoczesna obudowa wykonana z trwałego tworzywa sztucznego
- Płaska górna część obudowy i niewielki rozmiar ułatwiający montaż w szafce pod zlewem i we wnękach
- Panel sterujący umieszczony na górnej pokrywie zmiękczacza i podświetlany wyświetlacz
- Sterownik wyjmowany z głowicy, co ułatwia programowanie
- Przesuwana pokrywa zbiornika solanki
- Mieszacz do regulacji ostatecznego stopnia twardości wody
- Wbudowany zawór obejściowy Bypass
- Uproszczone podłączenie do kanalizacji jednym węzłem odpływowym

CO WEWNĄTRZ?

- Głowica sterująca Fobrite dopracowana w każdym szczególe
- Silnie kwaśna, żelowa żywica kationitowa charakteryzująca się dużą trwałością i wydajnością
- Systemy antyprzelewowo
- Bateria 9V pod sterownikiem
- Regeneracja z przepływem przeciwnym
- Innowacyjne ustawienia Ecoperla Perfect System

